

TRYKKLAR FIL I PDF

Når du eksporterer til en fil, kan du med fordel bruge vores joboptions for at opnå det rigtige resultat.

DET ER VIGTIGT AT DU HUSKER:

- Tryk til kant kræver minimum 3 mm bleed, det vil sige, at billeder og farvede objekter skal gå minimum 3 mm ud over det endelige format.
- Det anbefales at tekst og andre vigtige ting placeres mindst 5 mm fra kanten af det endelige format.

**Job op til A3 str. skal have minimum 3 mm beskæring
- MED skæremærker**

BESKÆRING - er udover tryksagens endelig størrelse - BEMÆRK: det lyseblå skæres væk.

TRYKSAGENS STØRRELSE - den mørkeblå kasse

SIKKERHEDSZONE - den hvide streg er 5 mm fra skærekant



**Job over A3 str. skal have 10 mm beskæring
- MED skæremærker**

EN TRYKKLAR PDF VIL SIGE:

- 3-10 mm beskæring
- Skrifter embedded
- Tekst m.m. skal være sort (ren sort (C 0, M 0, Y 0, K 100) - ikke registersort)
- Hvid skrift på en farvet baggrund skal min. være 8 pkt. og større, hvis det er en tynd skrift
- Korrekt format og orientering
- Enkelt sidet (ikke opslag) - og side 1 skal være først i dokumentet
- Billeder i CMYK
- Højtopløste billeder (optimalt 300 dpi - minimum 200 dpi)

RING ELLER SKRIV, HVIS DU SKAL HAVE HJÆLP!